

*Notre savoir-faire  
votre bénéfice!*

**TELINJECT**  
**FRANCE**

VARIO 5V.



Projecteur de Télé-Injection



**TELINJECT** France

# VARIO 5V. PROJECTEUR DE TELE-INJECTION

Le projecteur à gaz froid 5V Telinject est un projecteur modulable pour la télé-injection, dans un design modern. Le faible poids, ainsi que sa facilité de manipulation, en font un projecteur idéal.

Le projecteur 5V peut être utilisé avec ou sans sa crosse pour répondre à tous les besoins spécifiques que demandent certaines situations de capture d'animaux, tel que les espaces confinés. La crosse du fusil offre une plus grande stabilité, ce qui améliore le confort du tireur.

Le modèle 5V fonctionne, de série, avec des cartouches de CO<sub>2</sub> de 16 grammes ou avec une pompe à pied. Le branchement de série pour la pompe à pied se fait en bas du canon. La nouveauté est la possibilité d'utiliser des cartouches CO<sub>2</sub> de 74 grammes.

Le manomètre intégré au projecteur 5V Telinject facilite la vision en continu sur la pression et il est possible d'ajouter ou de retirer de l'air à tout moment selon les besoins.

Une soupape de sécurité intégrée au projecteur évite toute surpression.

Le chargement de la seringue se fait à l'arrière du projecteur et directement dans le canon du Vario 5V. Une broche fixée sur la molette de chargement de la seringue hypodermique facilite l'insertion de la seringue sans moyen supplémentaire.

Le viseur sur le canon et la hausse de visée permettent d'effectuer les tirs avec précision. Le projecteur 5V Telinject est également muni d'un rail pour monter une lunette, un point rouge / point vert ou la lampe torche avec laser visible à 80 mètres.

Afin d'utiliser les seringues de grandes capacités jusqu'à 20 ml, le canon de 13 mm de Ø est adapté. Le changement de canon se fait en quelques secondes et sans outil.

Informations techniques :

Vario 5V.	
Poids	2.3 kg
Dimensions	1210 (560 sans crosse) x 250 x 55 mm
Calibre	11 mm/13 mm
Volume des seringues	1 à 3 ml (Ø 11 mm)/5 à 20 ml (Ø 13 mm)
Pression	0 – 16 bar
Fonctionne avec	Cartouches CO <sub>2</sub> ou pompe à pied
Distance de tir	5 à 50 m



Le projecteur 5V Telinject :

Le modèle 5V Telinject est livré avec un canon de 11 mm de Ø, une hausse de visée, un set de nettoyage du canon, porte-cartouche CO<sub>2</sub>, rail pour montage de lunette. Le projecteur est livré dans une malette en plastique rigide.